

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/hertalan-ks-143-6-kg-klej-montazowy-do-membrany-epdm-klejenie-calopowierzchniowe-p-1108.html>



## Hertalan KS 143 - 6 Kg - Klej montażowy do membrany EPDM / klejenie całopowierzchniowe

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>449,00 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>365,04 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

#### HERTALAN KS 143 KLEJ POWIERZCHNIOWY 6KG

**Hertalan KS 143** to profesjonalny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, przeznaczony do całopowierzchniowego klejenia membran EPDM na dachach płaskich. Produkt zapewnia wyjątkowo mocne i elastyczne połączenie z różnorodnymi podłożami budowlanymi, gwarantując pełną stabilność układu dachowego.

### Kluczowe właściwości

- Wydajność: **ok. 250 g/m<sup>2</sup> (w zależności od porowatości podłoża)**
- Czas schnięcia (otwarty): **ok. 15 - 30 minut**
- Baza materiałowa: **Poliuretan (PU)**

### Zastosowanie

Produkt **idealnie sprawdza się do całopowierzchniowego przyklejania systemów EPDM na płaskich połaciach dachowych**, w szczególności do podłoży takich jak beton, drewno, blacha trapezowa oraz dedykowane płyty termoizolacyjne (np. PIR/PUR z welonem szklanym). Dzięki swojej formule, klej **gwarantuje pewne przyleganie membrany nawet na bardzo dużych powierzchniach**, skutecznie zabezpieczając pokrycie przed niszczącymi siłami ssącymi wiatru.

### Charakterystyka techniczna

- **Typ kleju:** Jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza
- **Przeznaczenie:** Klejenie poziome (powierzchniowe) membran EPDM
- **Waga opakowania:** 6 kg
- **Temperatura aplikacji:** Od +5°C do +30°C
- **Metoda nanoszenia:** Wałek malarski (z krótkim włosiem) lub natrysk
- **Odporność po związaniu:** Pełna odporność na starzenie i ekstremalne wahania temperatur

### Dlaczego warto?

- **Szybkie tempo prac:** Łatwa i płynna aplikacja za pomocą wałka na dużych powierzchniach znacząco przyspiesza proces układania membrany EPDM, oszczędzając czas na budowie.
- **Ekonomiczne zużycie:** Wysoka wydajność kleju pozwala na pokrycie dużej połaci dachu z jednego opakowania, co wymiernie optymalizuje koszty materiałowe inwestycji.
- **Trwałość na lata:** Elastyczna spoina poliuretanowa trwale łączy EPDM z podłożem, kompensując naprężenia termiczne i zapobiegając odspajaniu się powłoki – robisz raz, a dobrze.
- **Uniwersalność:** Jeden preparat do wielu popularnych podłoży dachowych eliminuje konieczność dobierania i kupowania różnych klejów na tej samej budowie.

### Zawartość zestawu

Oryginalnie zamknięta puszka zawierająca 6 kg kleju powierzchniowego Hertalan KS 143.

Czas zachowania plastyczności jest w dużym stopniu zależny od danych temperatur zewnętrznych. W razie deszczu nie nakładać kleju w ilości większej uniemożliwiającej jej obróbkę w ciągu 5-20 minut. Przy wyższych temperaturach czas zachowania plastyczności może ulec znacznemu skróceniu.