

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/httpshydroizolacjeexperthyperdesmo-t-transparentna-zywica-do-kamiennych-dywanow-hyperdesmo-clea-p-678.html>



HYPERDESMO CLEAR ALIPHATIC - Bezbarwna żywica do kamiennych dywanów - Renowacja płytek - 100% UV

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	252.002.001.700
Kod EAN	5210027002719

Opis produktu

HYPERDESMO® CLEAR ALIPHATIC to jednoskładnikowa, przezroczysta żywica poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych, utwardzająca się pod wpływem wilgoci z powietrza. Produkt tworzony na bazie czystej, elastycznej żywicy alifatycznej zapewnia doskonałą odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz zmiany temperatur. Po aplikacji tworzy hydrofobową, elastyczną powłokę, która nie żółknie i nie traci przejrzystości.

ZASTOSOWANIE

- hydroizolacja i ochrona: płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, werandy, balkony, tarasy,
- impregnat do betonu,
- spoiwo do kamiennych dywanów z otoczaka marmurowego lub kruszyw kwarcowych,
- spoiwo w systemach drenażowych.

CECHY I KORZYŚCI

- Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Elastyczność w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +80°C, chwilowo do 200°C)
- Doskonałe właściwości mechaniczne i chemiczne
- Wysoka przejrzystość i estetyka wykonania
- Możliwość zastosowania jako warstwa ochronna oraz strukturalna

APLIKACJA

1. Przygotowanie podłoża: powierzchnię oczyścić mechanicznie lub za pomocą myjki ciśnieniowej. Usunąć tłuszcze, wosk, mleczko cementowe i luźne cząstki.
2. Gruntowanie:
 - podłoża niechłonne: PRIMER CLEAR ALIPHATIC (50-60 ml/m²)
 - podłoża chłonne: MICROPRIMER-PU (do 200 ml/m²)
3. Nakładanie:
 - warstwa hydroizolacyjna: wałkiem, w jednej lub dwóch warstwach
 - kamienny dywan: zmieszanie z kruszywem (w zależności od frakcji od 5 do 10%)

ZUŻYCIE

- Od 0,2 do 1,0 kg/m² w zależności od zastosowania.

PRZECHOWYWANIE

- Min. 9 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temp. 5-25°C

UWAGI

- Produkt zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać otwartego ognia
- Nie przekraczać 24 h przerwy między warstwami
- MSDS dostępna na życzenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 4 L , 1 L , 10 l , 20l