

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/hyperdesmo-ady610-membrana-poliuretanowa-p-707.html>

HYPERDESMO ALPHA ALIPHATIC - Płynna Membrana poliuretanowa 100% UV

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	373,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	259.740.006.700
Kod EAN	5210027021406

Opis produktu

HYPERDESMO -ADY 610 to w pełni alifatyczna, jednoskładnikowa płynna membrana poliuretanowa, która po utwardzeniu tworzy wysokoelastyczną, nieżółknącą pod wpływem promieniowania UV powłokę hydroizolacyjną odporną na ruch piesznych. Produkt został opracowany z myślą o inwestycjach wymagających stabilnego koloru powłoki aplikowanej w jednej warstwie, co przyspiesza realizację projektu i minimalizuje ryzyko błędów związanych z siłą związania międzywarstw.

Zastosowanie:

- Hydroizolacja nowych dachów płaskich
- Renowacja pokryć dachowych z papy, PVC, TPO/FPO
- Hydroizolacja werand, balkonów i tarasów
- Ochrona UV termoizolacji z zamknięto-komórkowej piany poliuretanowej
- Hydroizolacja lekkich dachów z blachy, płyt warstwowych czy włókno-cementu

Cechy i korzyści:

- Doskonała odporność na warunki pogodowe i promieniowanie UV dzięki w pełni alifatycznej strukturze
- Niska lepkość ułatwiająca aplikację
- Wysoka elastyczność oraz odporność na rozciąganie i darcie
- Silne właściwości hydrofobowe
- Doskonała odporność chemiczna i na hydrolizę

Aplikacja: Produkt można aplikować wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym. Zalecane zużycie wynosi od 1,5 do 2 kg/m², w zależności od porowatości podłoża. Przed nałożeniem membrany powierzchnia powinna być odpowiednio przygotowana i zagruntowana dedykowanym podkładem gruntującym.

Opakowania i kolory: HYPERDESMO®-ADY 610 dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1kg, 6 kg, 15 kg oraz 25 kg. Standardowe kolory to szary (RAL 7040) i grafitowy (RAL 7024).

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C. Okres przydatności do użycia wynosi minimum 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo: Ze względu na zawartość lotnych, łatwopalnych rozpuszczalników, produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu. W przestrzeniach zamkniętych zaleca się używanie wentylatorów i masek z filtrem węglowym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1kg , 6 kg , 15 kg , 25kg

Kolor: Szary , Biały

