

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/isum-klej-do-styropianu-eps-i-xps-750ml-piano-klej-p-465.html>

## ISUM KLEJ DO STYROPIANU EPS I XPS 750ml - piano-klej

Cena brutto	<b>350,50 zł</b>
Cena netto	<b>284,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

- Klejenie płyt styropianowych EPS oraz XPS do większości podłoży stosowanych w budownictwie.
- Ocieplanie budynków.
- Wypełnienia pustych przestrzeni między płytami styropianowymi.

#### Sposób użycia:

1. Przygotować podłoże (nie może być oblodzone) oraz zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie klejem.
2. Upewnić się, że temperatura puszkki jest odpowiednia (10-30°C), a następnie energicznie, przez około 30 sekund potrząsać puszką.
3. Klej przykręcić do pistoletu i dozować w pozycji „do góry dnem”.
4. Około 2 centymetrowy warkocz kleju nanieść na płytę styropianową, po obwodzie płyty, zachowując 2 cm odstęp od krawędzi. Dodatkowo nałożyć jeden pas po środku płyty, równoległe do dłuższego boku.
5. Zaraz po aplikacji kleju przyłożyć płytę do ściany i docisnąć, najlepiej przy pomocy łaty murarskiej.

#### Parametry techniczne:

##### Temperatura puszkki/pistoletu:

10°C do 30°C (optymalnie 20°C)

##### Temperatura otoczenia/podłoża:

0°C do 30°C

##### Wydajność:

6-14 m<sup>2</sup>

##### Czas pełnego utwardzenia:

24h

##### Czas otwarty:

4 minuty

##### Współczynnik przewodzenia ciepła:

0,036 W/m<sup>2</sup>

##### Czas korekty po docisnięciu płyty:

15 minut

**Wodoszczelność przy różnicy ciśnień 2200 Pa:**

bez wycieku

**Możliwość dyblowania:**

po 2h

**Przyczepność do podłoży stosowanych w budownictwie:**

bardzo wysoka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 12 szt.