

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/isum-poliuretanowa-zaprawa-murarska-do-cienkich-spoim-870ml-p-606.html>



ISUM POLIURETANOWA ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN 870ml

Cena brutto	461,16 zł
Cena netto	374,93 zł

Opis produktu

ISUM ZAPRAWA DO MUROWANIA to jednokomponentowa zaprawa poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

Zastosowanie:

- Wznoszenie murów ze spoinami cienkimi wykonanymi z elementów murowych o dużej dokładności wymiarów tj .z odchyłką wysokości i płaskości powierzchni kładzenia nie większej niż +/-3mm na mb. Elementy murowe stanowią bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej dokładności oraz z szlifowanych pustaków ceramicznych stosowanych w konstrukcjach murowych, w murach zewnętrznych naziemnych, później tynkowanych, oraz w murach wewnętrznych. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do ścian nośnych jak i działowych.

Sposób użycia:

- Pierwsza warstwa elementów murowych musi być zawsze ułożona na zaprawie cementowej w celu dokładnego wypoziomowania powierzchni, na której będzie stał mur.
- Podłoże robocze oczyścić z zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy.
- Zwilżyć powierzchnie robocze wodą (przy pomocy np. pędzla) w temperaturze $>0^{\circ}\text{C}$.
- Zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie zaprawą.
- Zbyt zimną puszkę doprowadzić do temperatury pokojowej np. przez zanurzenie w ciepłej wodzie o temperaturze do $+30^{\circ}\text{C}$ lub pozostawić w temperaturze pokojowej przez min 24h. Temperatura aplikatora nie może być niższa niż temperatura puszk.
- Założyć rękawiczki ochronne.
- Energicznie wstrząsać puszką (10-20 sek. zaworem w dół) w celu dokładnego wymieszania składników.
- Przykręcić puszkę do aplikatora.
- Pozycją roboczą puszk jest pozycja „zaworem w dół”.
- Pierwsza warstwa zaprawy musi być aplikowana na warstwę elementów murowych ułożonych i wypoziomowanych na tradycyjnej zaprawie cementowej.
- Przed nałożeniem zaprawy, wierzch poprzedniej warstwy elementów murowych należy oczyścić i zwilżyć wodą (w temperaturze $>0^{\circ}\text{C}$).
- Liczba wymaganych wężyków zaprawy w zależności od szerokości i typu elementu murowego:
BETON KOMÓRKOWY I PUSTAK CERAMICZNY:
Szerokość elementu murowego
Do 130mm - 1 ilość wężyków zaprawy
Powyżej 130mm - 2 ilość wężyków zaprawy
- Dla pustaków ceramicznych warkocz nakładanej zaprawy powinien mieć średnicę minimum 5-6cm.

-
- Pistolet podczas aplikacji powinien znajdować się około 1cm od powierzchni elementu murowego.
 - Kolejną warstwę elementów murowych nałożyć na poprzednio zaaplikowaną warstwę z zaprawą do 3 min tzn. zanim osiągnięty zostanie koniec czasu otwartego. Optymalnie czas to minuta po aplikacji aby umożliwić ucieczkę nadmiaru gazów z zaprawy.
 - Po przyłożeniu elementu murowego należy go docisnąć tak aby uzyskać jak najcieńszą szczelinę.
 - Dopuszczalne jest korygowanie położenia elementów murowych dla betonu komórkowego lecz nie więcej niż 5mm w pozycji poziomej bez odrywania elementu murowego. Natomiast niedopuszczalne jest dokonywanie korekty dla bloczków ceramicznych.
 - Narożniki murowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta elementów murowych.
 - Nadproża układać zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami montowania nadproży.
 - Wielkość strumienia i szybkość aplikacji regulować siłą nacisku na spust aplikatora.
 - Jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 5 minut dyszę aplikatora ze świeżą zaprawą należy wyczyścić czyścikiem do pian poliuretanowych oraz wstrząsnąć puszkę przed ponowną aplikacją. W przypadku odkręcenia aplikatora z puszkі zarówno zawór jak i aplikator należy oczyścić czyścikiem.
 - Niezwłocznie po pełnym utwardzeniu zaprawy należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np.: tynku, farb.
 - Po zakończeniu pracy aplikator należy dokładnie wyczyścić. W tym celu puszkę z czyścikiem należy nakręcić na aplikator i naciskać jego spust do momentu gdy będzie z niego wypływał czysty płyn.

Parametry techniczne:

Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości:
24h

Wydajność:
40-60mb

Przybliżona powierzchnia murowania:
do 12m²

Współczynnik przewodzenia ciepła:
0,036 W/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 12 szt.