

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/izohan-wm-p-741.html>

IZOHAN WM 1K



Cena brutto	309,00 zł
Cena netto	251,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zastosowanie:

IZOHAN WM stosowany jest do:

- ☐ wykonywanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe) w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym
- ☐ przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS)
- ☐ wykonywanie warstwy paroizolacji (tarasy, stropodachy)
- ☐ izolacji posadzek na gruncie
- ☐ izolacji tarasów odwróconych wraz z EKO 2K

Właściwości:

- ☐ nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego
- ☐ jest odporna na wysokie ciśnienie wody
- ☐ odporna na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg. PN-EN 206-1
- ☐ stanowi doskonałą barierę antyradonową wodorozcieńczalne produkty asfaltowe IZOCHAN W KT_v.06201119 Strona 3 z 3
- ☐ daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
- ☐ jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem)
- ☐ nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
- ☐ wysokoelastyczna, przykrywający rysy, zbrojona mikrowłóknami
- ☐ można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych
- ☐ jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm: 3,0 kg/m² izolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa*), zalecana grubość warstwy 3 mm: 4,5 kg/m² izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana grubość warstwy 4 mm: 6 kg/m² przyklejanie płyt ocieplających: ok. 0,8 kg/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20kg