

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/mc-injekt-2300-top-zywica-iniekcyjna-do-elastycznego-uszczelnienia-betonu-muru-i-gruntu-budowlanego-p-1042.html>

MC-Injekt 2300 top - Żywica iniekcyjna do elastycznego uszczelnienia betonu, muru i gruntu budowlanego

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

MC-Injekt 2300 top

Żywica iniekcyjna do elastycznego uszczelnienia betonu, muru i gruntu budowlanego

Właściwości

- Dwukomponentowa żywica elastomerowa na bazie poliuretanowej
- Bardzo niskalepkość i niewielkie napięcie powierzchniowe
- Regulowany czas reakcji
- Szybko uzyskiwany efekt uszczelniający, trwała wodoszczelność przy zamknięto komórkowej strukturze
- Wysoka elastyczność-także w niskich temperaturach
- Bardzo dobre cechy higieniczne wobec wody, nieuciążliwość dla środowiska
- Posiada certyfikat dopuszczający do stosowania do iniekcji betonu wg normy EN 1504-5 (CE), muru wg WTA 4-4-04, spełnia zalecenia UBA dotyczące systemów uszczelniających mających kontakt z wodą pitną

Obszary zastosowań

- Elastyczne uszczelnianie i wypełnianie rys, szczelini pustek w budownictwie lądowym
- EN 1504-5 klasyfikacja U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
- Iniekcje w budownictwie podziemnym i inżynieryjnym
- Iniekcja węży uszczelniających
- Uszczelnianie zbiorników na wodę pitną
- Uszczelnianie murów przed wilgocią podciąganą kapilarnie
- Iniekcja kurtynowa i wzmacnianie gruntu budowlanego
- REACH - oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą (rysy), czasowa inhalacja, obróbka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5 l , 20l