

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/mc-injekt-gl-95-tx-uszczelniajacy-zel-akrylowy-do-iniekcji-w-beton-mur-ceglany-oraz-grunt-p-786.html>

MC-Injekt GL-95 TX - Uszczelniający żel akrylowy do iniekcji w beton, mur ceglany oraz grunt

Cena brutto	3 590,00 zł
Cena netto	2 918,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Właściwości produktu

- Nisko lepka, wzmocniona polimerami żywica hydrostrukturalna na bazie akrylu
- Bardzo dobra iniektowalność,
- Dobrze kontrolowana droga iniekcji dzięki regulowanemu czasowi reakcji,
- Bardzo niska temperatura stosowania,
- Pewne uszczelnienie dzięki wysokiej elastyczności i dobrej zdolności do pęcznienia,
- Trwale wodoszczelny w wilgotnym medium,
- Odpowiada klasie pożarowej B2 zgodnie z DIN 4102 w medium iniekcyjnym,
- Zezwolenie generalnego nadzoru budowlanego DIBt na włączanie do gleby i wód gruntowych,
- Spełnia wytyczne KTW-BWGL dla uszczelnień mających kontakt z wodą pitną,
- Wysoka odporność chemiczna, szczególnie w środowiskach silnie alkalicznych,
- Znak CE wg EN 1504-5: CE U (S2) W (2/3/4) (1/40),
- REACH- oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka,
- Deklaracja środowiskowa produktu EPD.

Zakres zastosowania

- Pęczniące, elastyczne, uszczelniające wypełnienie rys, spoin konstrukcyjnych, spoin w pomieszczeniach i pustek w trwale wilgotnym betonie i murze,
- Wtórne uszczelnienie pionowe muru,
- Wtórne wykonywanie przegrody poziomej w murze ceglanym
- Iniekcja materiału hydroizolacyjnego w przestrzenie międzywarstwowe pomiędzy konstrukcjami
- Dodatkowe, zewnętrzne uszczelnienie elementów budowli mających kontakt z gruntem przez powierzchniowe żelowanie materiału przy gruncie (tzw. izolacja kurtynowa lub izolacja parawanowa)
- Iniekcja przerw roboczych przez węże iniekcyjne

Składniki:

MC INJEKT GL-95 A1- 27,6 kg
MC-INJEKT GL-95 A2- 0,5 kg
MC-INJEKT GL-95 A3- 2 kg
MC-INJEKT GL-95 TX B1 25,8 kg
MC-INJEKT GL B 0,5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 kpl.