

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/membrana-poliuretanowa-hyperdesmo-haa-p-713.html>

Szybkoschnąca Membrana poliuretanowa HYPERDESMO FAST

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	104.740.006.700
Kod producenta	104.740.006.700
Kod EAN	5210027012053

Opis produktu

HYPERDESMO®-HAA (FAST) to jednoskładnikowa płynna membrana poliuretanowa, opracowana na bazie połączenia HYPERDESMO® i Acceleratora 3000. Dzięki temu unikalnemu składowi, membrana charakteryzuje się szybkim procesem polimeryzacji, nawet przy aplikacji grubej warstwy, eliminując ryzyko powstawania pęcherzyków.

Kluczowe cechy produktu:

- **Szybkie wiązanie:** Membrana tworzy warstwę wierzchnią w ciągu 2 godzin, co przyspiesza realizację projektu.
- **Aplikacja w jednej warstwie:** Możliwość nakładania w jednej grubej warstwie, przy zużyciu około 1,5–2 kg/m², bez ryzyka powstawania pęcherzyków.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Doskonała odporność na promieniowanie UV, ekstremalne temperatury (od -40°C do +80°C) oraz warunki pogodowe.
- **Wysokie właściwości mechaniczne:** Wysoka odporność na rozciąganie, darcie i ścieranie, zapewniająca trwałość powłoki.
- **Paroprzepuszczalność:** Membrana "oddycha", co zapobiega akumulacji wilgoci pod jej powierzchnią.

Zastosowanie:

- **Hydroizolacja dachów:** Idealna do nowych dachów oraz renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych z papy bitumicznej, membran PVC, TPO/FPO, EPDM.
- **Taras i balkony:** Skuteczna hydroizolacja tarasów, werand i balkonów, również pod płytki.
- **Lekkie dachy:** Odpowiednia do lekkich dachów z metalu lub włóknocementu.
- **Uszczelnianie płyt warstwowych:** Zapewnia skuteczną hydroizolację płyt kartonowo-gipsowych oraz ochronę izolacji z piany poliuretanowej.

Sposób użycia:

Przygotowanie powierzchni: Oczyszczyć powierzchnię z olejów, tłuszczów, wosków, luźnych cząstek i starych powłok. W razie potrzeby zastosować odpowiedni podkład gruntujący.

Aplikacja: Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego w jednej lub dwóch warstwach. Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem kolejnych warstw.

Zużycie: Minimalne całkowite zużycie wynosi około 1,5 kg/m².

Opakowania:

Dostępne w opakowaniach o pojemności 1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg oraz 200 kg.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5–25°C. Po otwarciu produkt

należy zużyć bezzwłocznie.

Środki ostrożności:

Produkt zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. Aplikację należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od otwartego ognia. W zamkniętych przestrzeniach stosować wentylatory i maski z filtrem węglowym.

Wybierając HYPERDESMO®-HAA, inwestujesz w nowoczesną i skuteczną hydroizolację, która zapewni długotrwałą ochronę Twoich konstrukcji budowlanych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 6 kg , 15 kg , 25kg

Kolor: Szary , Biały