

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/nafufill-km-250-pl-zbrojona-wloknami-zaprawa-naprawcza-typu-pccspcc-p-809.html>



Nafufill KM 250 PL - zbrojona włóknami zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC

Cena brutto	70,50 zł
Cena netto	57,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Nafufill KM 250 PL niepalna, zbrojona włóknami zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC do napraw elementów betonowych obciążonych statycznie lub dynamicznie.

Właściwości produktu

- Jednoskładnikowa, do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro,
- Współpracująca statycznie,
- Wysoka odporność na karbonatyzację,
- Odporna na sole odładowe, szczelna na chlorki,
- Niepalna, klasa A1 zgodnie z PN-EN 13501-1,
- Klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Zakres zastosowania

- Beton zastępczy zgodnie z ZTV-ING część 3, dział 4, Naprawa konstrukcji w zakresie SPCC i PCC II - do napraw powierzchni obciążonych dynamicznie lub statycznie
- SPCC / PCC - beton zastępczy zgodnie z ZTV-W LB 219 do napraw budowli hydrotechnicznych, zastosowanie w klasach ekspozycji XC 1÷4, XF 1÷4, XW 1÷2, XD 1÷3, XS 1÷3, XM 1 i XA 1÷2,
- SPCC / PCC - beton zastępczy zgodnie z DafStb - wytyczne naprawy betonu, dopuszczony dla klas obciążenia M2 oraz M3,
- Zaprawa naprawcza i zaprawa anodowa zgodnie z EN 12696 Zasady Naprawy: „Antykorozyjna ochrona katodowa stali w betonie” (również powierzchnie poziome),
- w połączeniu z MC-Additiv W dopuszczona jako zaprawa remontowa do naprawy elementów konstrukcji betonowych obiektów służących do składowania, rozlewania i przeładunku substancji zagrażających wodom gruntowym (WHG).
- Certyfikowany i sklasyfikowany wg PN-EN 1504-3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2.