

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/nexler-masa-zalewowa-do-wypełniania-szczelin-i-połączeń-na-goraco-p-939.html>

## Nexler Masa zalewowa do wypełniania szczelin i połączeń na gorąco

Cena brutto	<b>399,00 zł</b>
Cena netto	<b>324,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

**NEXLER masa zalewowa** to innowacyjne rozwiązanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych, które wyróżnia się swoją niezawodnością i trwałością. Ten specjalistyczny produkt jest przeznaczony do zastosowań w różnego rodzaju nawierzchniach i jest idealny do uszczelniania połączeń, szwów i pęknięć w nawierzchniach asfaltowych.

Jednym z kluczowych atutów **NEXLER masa zalewowa** jest jej wyjątkowa odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak mróz czy rozpuszczone w wodzie sole do odładzania. Dzięki temu, zapewnia niezawodne uszczelnienie szczelin, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.

Ponadto, **NEXLER masa zalewowa** charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży, takich jak betonowe, asfaltowe oraz stalowe. Jest także niezwykle elastyczna w szerokim zakresie temperatur, co pozwala na jej zastosowanie w różnorodnych warunkach klimatycznych i temperaturowych.

Dzięki swoim zaawansowanym właściwościom, **NEXLER masa zalewowa** jest idealna do wypełniania połączeń i szczelin dylatacyjnych na różnego rodzaju nawierzchniach, takich jak drogi, parkingi, place manewrowe czy podjazdy. Może być również stosowana do uszczelniania połączeń pomiędzy nawierzchnią, a elementami stalowymi i prefabrykowanymi, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem w wielu projektach budowlanych.

**NEXLER masa zalewowa** to produkt, który gwarantuje nie tylko wysoką jakość i niezawodność, ale również łatwość aplikacji i długotrwałą ochronę przed uszkodzeniami i wodą. Jest to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz dla wszystkich, którzy oczekują trwałego i skutecznego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

- Masa zalewowa
- Odporna na działanie mrozu i rozpuszczonej w wodzie soli do odładzania
- Dobrze przyczepna do podłoży betonowych, asfaltowych i stalowych
- Elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- Do wypełniania połączeń i szczelin dylatacyjnych na różnych nawierzchniach
- Do uszczelniania połączeń pomiędzy nawierzchnią, a elementami stalowymi i prefabrykowanymi
- Do uszczelniania i wypełniania uszkodzonych szwów i pęknięć w nawierzchniach asfaltowych

**Zużycie:** 1,4 kg/l objętości szczeliny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 33 kg