

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/nexler-wm-izolacja-przeciwwodna-grubowarstwowa-zbrojona-wloknem-p-741.html>

Nexler WM - Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa zbrojona włóknem

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	223,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zastosowania

- Do pionowej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnicznych
- Do zabezpieczania części przyziemnych budynku
- Do zabezpieczania elementów budowli od strony wilgoci gruntowej
- Do przyklejania płyt polistyrenowych EPS

Właściwości

- Zbrojony mikrowłóknami
- Gotowy do użycia
- Odporny na wysokie ciśnienie wody
- Wysokoelastyczny, mostkujący rysy
- Przyjazny dla środowiska, bez rozpuszczalników i bez substancji toksycznych
- Bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- Odporny na substancje naturalne występujące w gruncie
- Odpowiednio przechowywany może być stosowany po otwarciu przez długi okres czasu

Skład

wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm: 3,0 kg/m² izolacja przeciwwodna (woda zalęgająca/napierająca woda opadowa*), zalecana grubość warstwy 3 mm: 4,5 kg/m² izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana grubość warstwy 4 mm: 6 kg/m² przyklejanie płyt ocieplających: ok. 0,8 kg/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20kg