

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/prep-g-plus-czarny-grunt-do-aluminium-stali-oraz-szkla-p-445.html>

PREP G PLUS - Czarny grunt do aluminium, stali oraz szkła

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30602131
Kod EAN	8713572033247

Opis produktu

Prep G Plus: Najwyższej klasy grunt do aluminium, stali i szkła

Poszukujesz skutecznego, szybkoschnącego i estetycznego gruntu do aluminium, który zabezpieczy konstrukcje, zwiększy przyczepność klejów i zapewni trwałe efekty? Prep G Plus od Bostik to zaawansowany, jednoskładnikowy preparat gruntujący, stworzony z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w budownictwie, szczególnie w systemach fasad wentylowanych. Ten specjalistyczny grunt do aluminium stanowi niezawodną podstawę pod klejenie, łącząc w sobie funkcje ochronne, wzmacniające i wizualne.

Prep G Plus został opracowany jako odpowiedź na wymagające warunki pracy z podkonstrukcjami aluminiowymi i stalowymi. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie przyczepności klejów do powierzchni z aluminium, stali oraz szkła z powłoką ceramiczną. Dzięki temu klejenie elementów staje się bardziej trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i długowieczności całej konstrukcji. Ale to nie wszystko – ten grunt do aluminium pełni również funkcję aktywnej warstwy antykorozyjnej. Tworzy na powierzchni aluminium czarną, delikatnie połyskliwą powłokę, która skutecznie chroni metal przed rozwojem korozji, przedłużając jego żywotność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Jedną z kluczowych zalet Prep G Plus jest jego wszechstronność. Świetnie sprawdza się nie tylko jako grunt do aluminium (takiego jak anodowane lub surowe profile, np. EN AW-6060 T66 o min. grubości 1,5 mm), ale także do gruntowania stali i szkła ceramicznego. Dzięki temu jeden produkt zastępuje kilka, usprawniając procesy na budowie i redukując koszty logistyki. Krótki czas schnięcia, wynoszący około 30 minut w temperaturze +20°C i wilgotności 50%, pozwala na szybkie prowadzenie prac i skrócenie przestojów. To niezwykle cenna cecha, umożliwiająca sprawne klejenie już w pół godziny po aplikacji, ale nie później niż 24 godziny od nałożenia gruntu.

Czarny kolor Prep G Plus to nie tylko kwestia estetyki. W systemach fasad wentylowanych, gdzie podkonstrukcje aluminiowe mogą być częściowo widoczne, jednolity, matowocząrnny wygląd znacząco poprawia finalny efekt wizualny elewacji. Produkt działa również jako bariera przed szkodliwym promieniowaniem UV, które może degradować zarówno kleje, jak i same powierzchnie metalowe, zapewniając kompleksową ochronę.

Aplikacja

Aplikacja Prep G Plus jest prosta, ale wymaga zachowania określonych zasad. Powierzchnia przeznaczona pod gruntowanie musi być idealnie czysta, sucha, odtłuszczona (np. przy użyciu Bostik Solvent 300) i pozbawiona śladów korozji czy zadrapań. Przed użyciem puszkę należy energicznie wstrząsnąć. Ze względu na wysoką zawartość lotnych rozpuszczalników, które reagują z parą wodną, produkt ma ograniczony czas użycia po otwarciu. Należy odlać tylko taką ilość, jaka zostanie zużyta w ciągu 10-15 minut, a opakowanie natychmiast szczelnie zamknąć. Grunt nanosi się jedną warstwą przy pomocy czystego pędzla lub wałka, w temperaturach od +5°C do +30°C, unikając warunków sprzyjających kondensacji.

Dostępność

Prep G Plus dostępny jest w praktycznych opakowaniach: puszcze 250 ml oraz 1 L, co ułatwia dopasowanie ilości do skali projektu. Jego okres trwałości w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu przechowywanym w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C wynosi 12 miesięcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 250 ml , 1 L