



Remmers BIT 1K - Bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

Cena brutto	195,00 zł
Cena netto	158,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	087010

Opis produktu

Zużycie:

Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy
Szczegóły: patrz tabela zużyć w rozdziale "Przykłady zastosowań"

Obszary stosowania:

- Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
- Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W-2.1, W3-E oraz W4-E wg DIN 18533
- Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
- Uszczelnianie cokołów

Właściwości:

- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
- Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
- Sprawdzona szczelność wobec radonu
- Zdatność do aplikacji natryskowej
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)
- Odporność na glony, zgniliznę i sole drogowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 30l