

Remmers Epoxy BS 3000 - Wodne, pigmentowane zamknięcie



Cena brutto	2 070,00 zł
Cena netto	1 682,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	638126

Opis produktu

Obszary stosowania:

- Powłoka zamykająca w systemach Remmers WDD
- Zamknięcie szczytów ziaren w powłokach zasypywanych Remmers WDD
- Powłoka zamykająca i warstwa zasypywana w systemach dopuszczonych przez DIBt do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi (AbZ Z-156.605-1414; Z-156.605-1487)

Właściwości:

- Połysk jedwabisty
- Możliwe jest nadanie cech antypoślizgowych
- Przepuszczalność pary wodnej
- Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
- W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka

Przygotowanie pracy:

Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ściery gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów systemu Remmers WDD

Przykłady zastosowań:

Impregnacja / wzmacnianie

Podłoża nasiąkliwe



Warstwa bazowa powłok zasypywanych

Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

Jeszcze świeżą warstwę bazową zasypać z nadmiarem płatkami Colorid- lub Sedimentflocken.

Zużycie co najmniej 0,30 kg/m² spoiwa



Powłoka zamykająca

Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

Zużycie ok. 0,15-0,25 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach



Warstwa zamykająca w powłokach zasypywanych

Materiał obficie nałożyć na pokrywaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. rakli gumowej, a następnie przewałkować za pomocą wałka do epoksydów.

Niezbędna jest aplikacja w kilku warstwach. Mieszanke żywicy do pierwszej aplikacji należy rozcieńczyć dodając 5 % wagowych wody.

Zużycie ok. 0,60-0,80 kg/m² spoiwa w dwóch warstwach

Opcje do wyboru: Mat lub Połysk

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10kg , 25kg

Kolor: średnioszary , cementowy szary , grafitowy RAL 7024 , Szary beż RAL 7032