

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/remmers-facade-impregnation-p-660.html>



Remmers Facade Impregnation - Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat na bazie silanów/siloksanów

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	060705

Opis produktu

Facade Impregnation [basic]

Zużycie:

Drobnoporowaty mur ceglany: min. 1,0 l/m²
Gruboporowaty mur ceglany: min. 1,2 l/m²
Gładka cegła wapienno-piaskowa: min. 0,6 l/m²
Szorstka cegła wapienno-piaskowa, ciosana: min. 0,9 l/m²
Tynk: min. 0,6 l/m²
Gazobeton: min. 1,2 l/m²
Cement włóknisty: min. 0,4 l/m²
Modułowe bloczki betonowe: min. 1,5 l/m²
Drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m²
Gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,8 l/m²
Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio
dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak

cegła, piaskowiec / cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty

-Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

Właściwości:

-Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające

-Działa hydrofobizująco

-Wysoka przepuszczalność pary wodnej

-Odporność na promieniowanie UV

-Ogranicza straty energii

-Materiał odporny na alkalia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5 l , 10 l , 30l