

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/remmers-ff-1k-plynnna-fofia-uszczelniajaca-p-776.html>

Remmers FF 1K - Płynna folia uszczelniająca

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	286815

Opis produktu

Gotowa do użycia dyspersja polimerowa do uszczelniania pomieszczeń od wewnątrz

Właściwości

- Produkt nadaje się do aplikacji pędzlem i wałkiem
- Szybkie schnięcie
- Tworzy wodoszczelną powłokę
- Ma zdolność mosytkowania rys
- Nie zawiera rozpuszczalników i wykazuje bardzo niską emisję (GEV-EMICODE EC 1)

Obszary stosowania:

- Nadaje się do stosowania w klasach odporności na działanie wody W0-I, W1-I i W2-I (tylko ściany) wg DIN 18534
- Jako hydroizolacja zespolona, pod płytkami i płytami
- Materiał przebadany zgodnie z normą DIN EN 14891
- Ogólne Świadectwo Budowlane zgodnie z PG-AIV-F
- Podłoża wrażliwe na wilgoć, nasiąkliwe, np. materiały budowlane na bazie gipsu
- Nasiąkliwe podłoża mineralne, np. jastrych, tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy, beton, gazobeton, sztuczny kamień

Zużycie:

- ok. 1,2 kg/m² (przy grubości suchej warstwy co najmniej 0,5 mm) W zależności od podłoża i osadzonych taśm uszczelniających.
- Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Warunki stosowania

- Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 15 kg