

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/remmers-funcosil-snl-p-532.html>

## Remmers FUNCOSIL SNL geruchsneutral - Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Cena brutto	<b>275,00 zł</b>
Cena netto	<b>223,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>060205</b>
Kod producenta	<b>060205</b>

Opis produktu

### **Właściwości:**

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Doskonałe wnikanie w podłoże

### **Obszary stosowania:**

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty

-Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

## **Zużycie:**

**mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m<sup>2</sup>mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m<sup>2</sup>cegłą wapienno-piaskowa, gładka: co najmniej 0,5 l/m<sup>2</sup>piaskowiec łamany: co najmniej 0,7 l/m<sup>2</sup>tynek: co najmniej 0,5 l/m<sup>2</sup>beton komórkowy: co najmniej 1,0 l/m<sup>2</sup>cement włóknisty: co najmniej 0,3 l/m<sup>2</sup>betonowe bloczki modułowe: co najmniej 1,2 l/m<sup>2</sup>kamień naturalny, drobnoporowaty : co najmniej 0,6 l/m<sup>2</sup>kamień naturalny, gruboporowaty: co najmniej 1,5 l/m<sup>2</sup>Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej(1-2 m<sup>2</sup>).**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 5 l , 30l