

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/remmers-wp-rh-rapid-szybkowiazaca-zaprawa-uszczelniajaca-p-1026.html>



## Remmers WP RH rapid - Szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca

Cena brutto	<b>219,00 zł</b>
Cena netto	<b>178,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>101015</b>

### Opis produktu

#### Szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca - profesjonalne rozwiązanie do natychmiastowego tamowania przecieków

**Szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca** to specjalistyczny materiał stosowany w sytuacjach wymagających błyskawicznej reakcji - głównie do zatrzymywania aktywnych przecieków wody, uszczelniania konstrukcji betonowych, studzienek, zbiorników i elementów murowanych. Produkt wyróżnia się ekstremalnie krótkim czasem wiązania, wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie wody pod ciśnieniem, dzięki czemu jest niezastąpiony w pracach naprawczych i hydroizolacyjnych.

#### Co to jest szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca?

**Szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca** to mineralna mieszanka na bazie cementu o błyskawicznym czasie wiązania. Jej zadaniem jest **natychmiastowe zatrzymywanie aktywnych przecieków**, wnikiwania wody oraz uszczelnianie lokalnych nieszczelności. Dzięki zawartości specjalnych dodatków chemicznych oraz odpowiednio dobranej frakcji kruszywa, zaprawa twardnieje już w ciągu kilkadziesiąt sekund, co umożliwia szybkie i skuteczne działanie w sytuacjach awaryjnych.

#### Zastosowanie - gdzie sprawdzi się szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca?

Zaprawa została zaprojektowana do zastosowań profesjonalnych oraz specjalistycznych. Doskonale sprawdzi się w miejscach, w których występuje woda pod ciśnieniem lub gdzie liczy się czas reakcji.

#### Zastosowania kluczowe

- **Szybka naprawa aktywnych przecieków** w piwnicach, garażach podziemnych, zbiornikach i fundamentach.
- **Uszczelnianie rys i ubytków** w betonie, murach i tynkach.
- **Tamowanie wody pod ciśnieniem** w miejscach punktowych.
- **Uszczelnianie studzienek**, przepustów, przepompowni oraz elementów kanalizacji.
- **Izolacja pod powłoki szlamowe** w systemach Remmers i innych producentów.

#### Najważniejsze właściwości produktu

Dzięki unikatowej formule **szybkowiąząca zaprawa uszczelniająca** gwarantuje pełną skuteczność natychmiast po aplikacji. Kluczowe cechy to:

- **Błyskawiczny czas wiązania - ok. 30 sekund.**
- **Pełne wiązanie w ok. 40 sekund (20°C).**
- **Wysoka wytrzymałość na ściskanie > 30 N/mm<sup>2</sup>** po 28 dniach.
- **Mrozoodporność** - idealna do prac zewnętrznych.
- **Niski skurcz** - stabilność wymiarowa po utwardzeniu.
- **Odporność na wodę pod ciśnieniem** - skuteczne tamowanie aktywnych przecieków.

- **Możliwość stosowania w formie proszku** bez wody zarobowej przy silnych wypływach wody.

## Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Początek wiązania	ok. 30 sekund
Koniec wiązania	ok. 40 sekund
Zużycie	ok. 1,7 kg/l przestrzeni
Zapotrzebowanie wody	ok. 30%
Gęstość nasypowa	ok. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Odczyn pH	ok. 12
Wytrzymałość	> 30 N/mm <sup>2</sup> (po 28 dniach)

## Jak stosować szybkowiązącą zaprawę uszczelniającą?

Prawidłowa aplikacja jest kluczowa dla osiągnięcia pełnej skuteczności. Poniżej przedstawiamy zalecenia zgodne z dokumentacją produktu.

### Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być **nośne, stabilne, czyste i wolne od pyłu**.
- Miejsce przecieku należy **wydlutować klinowo** - min. 3 cm głębokości i szerokości.

### Przygotowanie zaprawy

- Do czystego pojemnika wlać odmierzoną ilość wody.
- Dodać suchą zaprawę i wymieszać intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji.
- Zużyć natychmiast po wymieszaniu - materiał wiąże błyskawicznie.

### Aplikacja

- Nakładać ręcznie lub narzędziem (np. szpachlą), silnie dociskając materiał w głąb przecieku.
- Przy bardzo silnym wypływie wody - wprowadzić produkt **w formie proszku**.
- W razie potrzeby powtórzyć aplikację kilka razy.

## Dlaczego warto wybrać szybkowiązącą zaprawę uszczelniającą?

Ten materiał to jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań do **natychmiastowej eliminacji przecieków**. Jego zalety to:

- **Ekspresowa reakcja** - idealny produkt awaryjny.
- **Trwałość i odporność** na czynniki atmosferyczne i wodę.
- **Prosta aplikacja** nawet dla mniej doświadczonych wykonawców.
- **Kompatybilność z innymi systemami hydroizolacji**.

## Uwagi i bezpieczeństwo

- Nie stosować na podłożach gipsowych.
- Woda zarobowa musi być jakości wody pitnej.
- Produkt ma silnie alkaliczny odczyn - stosować rękawice ochronne.
- Zaprawę należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

## Podsumowanie

**Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca** to niezastąpiony materiał przy wszelkiego rodzaju awaryjnych naprawach przecieków. Błyskawiczne wiązanie, doskonałe parametry i wysoka skuteczność sprawiają, że produkt znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, hydrotechnice oraz pracach naprawczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 15 kg