

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/remmers-wp-sulfatex-sulfatexschlaemme-p-565.html>

Remmers WP SULFATEX - 25kg - Szttywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 449,00 zł |
| Cena netto | 365,04 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 043025 |
| Kod producenta | 043025 |
| Kod EAN | 4004707037099 |

Opis produktu

Remmers **WP Sulfatex (Sulfatexschlämme)** to mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniający do stosowania w nowym i starym budownictwie.

Zastosowanie:

- uszczelnianie wewnętrzne w istniejących piwnicach na powierzchniach obciążonych solami, także przeciw wodzie napierającej od spodu (obciążenie negatywne),
- renowacja strefy cokołowej w połączeniu z tynkami renowacyjnymi Remmers,
- uszczelnianie stykających się z gruntem elementów budowli (piwnic) w nowym budownictwie przeciw wszystkim rodzajom obciążenia wodą,
- odporna na ścinanie izolacja pozioma przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie stosowana pod wznoszonymi ścianami,
- stosowanie w systemie uszczelnieniawewnętrznego atestowanego przez WTA.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2008.

Właściwości:

- szczelny wobec wody pod ciśnieniem w przypadku negatywnego obciążenia wodą,
- bardzo odporny na siarczany,
- doskonale przyczepny do podłoża i odporny na rozwarstwienie,
- wspomaga schnięcie dzięki przepuszczalności pary wodnej,
- odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia agresywności „bardzo agresywny”,
- spełnia wymagania higieniczne dotyczące zastosowań w strefie wody pitnej (atest PZH).

Zużycie:

- około 3,2 kg/m² (woda nie napierająca),

- około 5,0 kg/m² (woda napierająca),
- około 1,6 kg/m² na jedną warstwę szlamu.