



Schomburg ASOCRET-VK30 Mineralna zaprawa kotwiąca

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	550001000E
Kod EAN	4035854037670

Opis produktu

Opis:

- Na bazie cementu.
- Nie zawiera chlorków.
- Możliwość podawania pompą.
- Łatwa w aplikacji również w niskich temperaturach otoczenia.
- Posiada wysoką płynność.
- Odporna na zarysowania podczas wiązania.
- Mrozoodporna, odporna na działanie środków odładzających.
- Wodoszczelna.
- Odporna na działanie olejów i benzyn.
- Niska zawartość chromu (TRGS 613).
- Krótkotrwała odporność temperaturowa do +200°C.
- Długotrwała odporność temperaturowa do +120°C.

Zużycie:

ok. 2,00 kg/dm³

Zastosowanie

:ASOCRET-VK-30 jest stosowany jako uniwersalna zaprawa do:

- wykonywania podlewek i wypełniania wolnych przestrzeni o grubości od 5 do 30 mm pod:- krawężniki- prefabrykaty- słupy stalowe i betonowe- łożyska mostów- podstawy maszyn wywołujące duże wibracje np. generatory, sprężarki, silniki- szyny suwnic

Zaprawa służy również do:- wypełniania szczelin w

elementach betonowych- wypełniania wyźłobień w betonie-
mocowania śrub kotwiących

Stosowanie zaprawy

ASOCRET-VK-30 dostarczany jest jako gotowa zaprawa, zarabiana przed użyciem wodą w ilości (ok. 3,25 litra wody na 25 kg suchej zaprawy). Do mieszalnika wlać 2/3 ilości wody i wsypać zaprawę, mieszać przez około 3 minuty, dolać resztę wody i mieszać jeszcze przez 2 minuty. Po tym zaprawę natychmiast wylać.

Wykonywanie podlewki

Podlewanie płynną zaprawą należy wykonać możliwie bez przerw i z jednej strony podlewanego elementu aby ułatwić wypieranie powietrza przez zaprawę. Przy dużych powierzchniach zaleca się wylewać zaprawę możliwie od środka podlewanego element. Można do tego wykorzystać lejek i wąż gumowy. W pierwszej kolejności wykonać polewkę w otworach z kotwami (prawie do górnej krawędzi), następnie wypełnić przestrzeń pod płytą podstawy maszyny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg