

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/schomburg-combidic-2k-premium-reaktywna-2-skladnikowa-bitumiczna-powloka-grubowarstwowa-pmbc-p-376.html>



## Schomburg COMBIDIC-2K-PREMIUM - Reaktywna, 2-składnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa (PMBC)

Cena brutto	<b>465,00 zł</b>
Cena netto	<b>378,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

#### Opis

- zawiera wypełniacze reaktywne
- bezszwowa, bezspoinowa, mostkująca rysy izolacja budowli
- odpowiednia do stosowania na typowe podłoża budowlane
- nie zawiera rozpuszczalników
- prosta i ekonomiczna aplikacja
- wczesna odporność na deszcz
- szybkie wysychanie
- wysoka odporność na ciśnienie
- materiał uszczelniający spełniający wymagania PN-EN 15814/ DIN 18195-2
- jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

#### Zużycie:

- Wilgoć gruntowa, niesiętrząca się woda infiltracyjna (DIN 18195-4): 4,0 kg/m<sup>2</sup> = ok. 3 mm grubości suchej warstwy
- woda niewywierająca ciśnienia - obciążenie umiarkowane (DIN 18195-5): 4,0 kg/m<sup>2</sup> = ok. 3 mm grubości suchej warstwy
- czasowo siętrząca się woda infiltracyjna/woda wywierająca ciśnienie\*) (DIN 18195-6): 5,0 kg/m<sup>2</sup> = ok. 4 mm grubości suchej warstwy
- Przyklejanie płyt izolacyjnych: ok. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm grubości warstwy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 30kg , Paleta 18 szt.