

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/schomburg-remisil-p-541.html>

Schomburg REMISIL



Opis produktu

Właściwości: REMISIL jest impregnatem do betonu na bazie dyspersji polimerów w wodzie. Po zastosowaniu środka, odporność elementów betonowych na warunki atmosferyczne ulega poprawie. Powierzchnia zabezpieczona jest przed zanieczyszczeniami ciekłymi, które nie wsiąkają w strukturę betonu. REMISIL po wyschnięciu tworzy na pokrytej powierzchni przezroczystą powłokę, nadaje jej świeży wygląd. Preparat jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV, nie żółknie. Po zastosowaniu preparatu REMISIL, powierzchnie zabezpieczone impregnatem wykazują zwiększoną odporność na chlorki.

Zastosowanie: REMISIL stosuje się do świeżych i związanych powierzchni betonowych i elementów prefabrykowanych, m.in.: kostki brukowej, krawężników, płyt chodnikowych oraz betonu architektonicznego. Nadaje się również do impregnacji murów ceglanych. W szczególności barwione wyroby

betonowe uzyskują świeży wygląd, tj. barwa powierzchni zewnętrznych jest bardziej intensywna i lekko błyszcząca. Nie należy stosować preparatu na powierzchniach specjalnie szlifowanych i polerowanych ze względu na niebezpieczeństwo powstawania smug. REMISIL może być stosowany również jako środek ograniczający powstawanie wykwitów na świeżym betonzie. Preparat należy nakładać cienko i równomiernie na całym obszarze po około 12-14 godzinach od stwardnienia powierzchni.

Opis

- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Na bazie dyspersji polimerów w wodzie.
- Chroni beton przed wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
- Nadaje powierzchniom bardziej intensywne i żywe barwy.
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV.
- Nie żółknie.
- Widoczny efekt "mokrego" wyrobu.

Obszary zastosowania

- Fasady.
- Wyroby betonowe.

Zużycie:

Gęstość: 1,00 g/cm³

Zużycie: max. 80-140 ml/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25 L