

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/schomburg-thermopal-fs33-gladz-renowacyjna-p-139.html>

## SCHOMBURG THERMOPAL-FS33 - 25kg - Gładź renowacyjna

Cena brutto	<b>182,00 zł</b>
Cena netto	<b>147,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>2014220010E</b>
Kod EAN	<b>4035854000933</b>

### Opis produktu

THERMOPAL-FS33 jest stosowany do otrzymywania gładkich powierzchni na wcześniej wykonanych tynkach renowacyjnych THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-SR24 lub THERMOPAL-ASP45 pod późniejsze powłoki malarskie. Może być również stosowana do szpachlowania tynków wykonanych z zapraw tynkarskich zgodnych z PN-EN 998-1 wewnątrz i na zewnątrz.

### Dane techniczne:

- Baza: cement, wapno, domieszki
- Zużycie: ok. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Ilość wody zarobowej: ok. 6,5-7 l / 25 kg
- Barwa: kremowobiały
- Gęstość nasypowa świeżej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm<sup>3</sup>
- Temperatura aplikacji/podłoża: +5°C do +25°C
- Czas obróbki: \* ok. 60 min.
- Wytrzymałość na ścislenie i zginanie: 1,0/4,0 N/mm<sup>2</sup> po 28 d \*)
- Absorpcja wody współczynnik: 0,11 [kg/(m<sup>2</sup>•min<sup>0,5</sup>)]
- Opakowania: 25 kg worek
- Składowanie: w suchym miejscu, 12 m-cy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
- Opakowania napoczęte jak najszybciej zużyć.

\* Dane dotyczą temp. +20°C i 65 % wilgotności wżg. powietrza.