

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/siloxan-sti-creme-tiksotropowy-srodek-do-wodoodpornej-impregnacji-betonu-p-164.html>

SILOXAN STI Creme



Cena brutto	570,38 zł
Cena netto	463,72 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Siloxan STI nie nadaje się do stosowania w obszarze podłogi/gruntu lub do uszczelniania przed wilgocią gleby, wodą powierzchniową i infiltracyjną oraz przed wodą przenikającą pod ciśnieniem.

Nie zawierający rozpuszczalnika, ługoodporny krem do impregnacji na bazie silanu. Dzięki bardzo dużej zawartości substancji czynnej oraz długiemu czasowi trwania w stanie czynnym na powierzchni wnika bardzo głęboko w podłoże i tworzy długotrwałą warstwę ochronną. Niezakłócona pozostaje paroprzepuszczalność podłoża. Dzięki swojej stabilności nie spływa i można go bez problemu również nakładać nad głową. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy jedna operacja roboczą pędzlem ławkowcem, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem do natryskiwania. Dzięki kremowobiałemu zabarwieniu impregnatu możliwa jest dokładna kontrola już obrobionych powierzchni. Zabarwienie to znika całkowicie po wnikięciu materiału w podłoże.

Podłoże mineralne może być suche lub lekko wilgotne, ale musi być chłonne i stabilne. Przed impregnacją za pomocą urządzenia do natryskiwania sąsiadujące powierzchnie oraz elementy konstrukcyjne, jak okna, lampy zewnętrzne, skrzynki na listy itp. należy zakryć w odpowiedni sposób. Unikać kontaktu z roślinami. Bieżące prace renowacyjne muszą być zakończone (np. wykonywanie nowych profili). Chronić należy również powierzchnie budynku graniczące z powierzchnią impregnowaną, Ewentualne zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć.

Siloxan STI jest preparatem gotowym do użytku i można go nanosić bezpośrednio z pojemnika. Obróbkę wykonuje się pędzlem ławkowcem, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem do natryskiwania. Preparat należy nanosić w jednej operacji roboczej. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę. W zależności od chłonności Siloxan STI wnika w podłoże w ciągu 30 minut do kilku godzin, przy czym całkowicie znika pierwotne mlecznobiałe zabarwienie. W czasie obróbki i schnięcia temperatura powietrza i elementu konstrukcyjnego musi się wahać między +10°C a +35°C. Nie nanosić pod bezpośrednim, silnym promieniowaniem słonecznym. W czasie obróbki i schnięcia na impregnację nie może padać deszcz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5 l