

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/sitol-silicon-policarbonato-p-351.html>

SITOL SILICON POLICARBONATO



Cena brutto **22,30 zł**

Cena netto **18,13 zł**

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI

SITOL SILICON POLICARBONATO jest zalecany szczególnie do uszczelnień i mocowania paneli poliwęglanowych. Specjalnie opracowany skład oraz właściwości gwarantują przede wszystkim doskonałą przyczepność (bez użycia środka gruntującego PRIMER SILICON), trwałą elastyczność, odporność na promieniowanie UV, szybkie twardnienie oraz optymalną szczelność. SITOL SILICON POLICARBONATO dobrze łączy się także z materiałami nieporowatymi jak szkło, ceramika, szklivo, metale i tworzywa sztuczne. Szczeliny wypełnione uszczelniaczem nie dają się malować typowymi farbami malarskimi. Uszczelniacz jest wodo- i mrozoodporny, nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. **ZASTOSOWANIE**

Uszczelniacz jest przeznaczony do uszczelniania paneli poliwęglanowych w konstrukcjach dachów i ścian hal przemysłowych, cieplarni, szklarni. Doskonale nadaje się do uszczelniania świetlików, naświetli, kopuł oraz kolektorów słonecznych. Przy materiale poliwęglanowym pokrytym warstwą ochronną UV przed aplikacją uszczelniacza silikonowego należy metodą próby sprawdzić przyczepność. SITOL SILICON POLICARBONATO nie jest zalecany do klejenia konstrukcyjnego (przenoszącego obciążenia). W takim przypadku połączenie przenoszące obciążenie należy wzmocnić łącznikami mechanicznymi.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Powierzchnie klejenia oraz szczeliny oczyścić, odtłuścić i osuszyć.
2. Gwintowaną końcówkę kartusza obciąć, nakręcić stożkową końcówkę dołączoną luzem do opakowania i przyciąć ją na żadaną średnicę.
3. Kartusz umieścić w pistolecie.
4. Nałożyć SITOL SILICON POLICARBONATO na powierzchnie sklejenia, zaś wypełniane szczeliny dylatacyjne starannie i dokładnie wypełnić masą uszczelniającą.
5. Umieścić płytę poliwęglanową w obramowaniu i zamocować ją np. przez przykręcenie.
6. Uszczelnić połączenia między poliwęglanem a ościeżnicą otworu jak również, o ile występują, łebki śrub i nakrętki.

Zalecane proporcje wymiarowe spoin dylatacyjnych:

- przy szerokości spoiny do 10mm jej głębokość powinna być równa szerokości, ale nie mniejsza niż 6mm;
- przy szerokości spoiny od 10mm do 20mm jej głębokość powinna wynosić minimum 10mm;
- przy szerokości spoiny powyżej 20mm jej głębokość powinna wynosić minimum połowę szerokości.

Przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych szczeliwo powinno przylegać tylko do boków szczeliny, nie powinno związać z dnem szczeliny.