

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/stomurisol-bd-2k-dwuskładnikowa-bitumiczna-powłoka-izolacyjna-p-1125.html>

StoMurisol BD 2K - Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka izolacyjna

Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	390,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	03661/004

Opis produktu

StoMurisol BD 2K - Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka wielowarstwowa

Zastosowanie:

- na zewnątrz
- do uszczelniania elementów konstrukcyjnych stykających się z gruntem wg klasy DIN 18533, W1-E (W1.1-E, W1.2-E) - zabezpieczenie przed wilgotnością podłoża i wodą nienaporową
- do uszczelniania elementów konstrukcyjnych stykających się z gruntem wg DIN 18533, W2.1-E przy znacznym oddziaływaniu wody naporowej ≤ 3 m głębokości zanurzenia
- do uszczelniania elementów konstrukcyjnych stykających się z gruntem wg DIN 18533, W4-E zabezpieczenie przed wodą rozbryzgową i wilgotnością podłoża w obszarze cokołu ściany oraz przed wodą kapilarną w ścianach i pod nimi
- jako klej do płyt ochronnych, drenażowych i termoizolacyjnych w obszarze stykającym się z gruntem i płyt cokołowych do wysokości 30 cm powyżej poziomu gruntu
- na beton i żelbet zgodnie z EN 206
- tynk elewacyjny z grupy zapraw CS III i CS IV wg EN 998-1
- na mur z piaskowca
- przed naniesieniem materiału na cegły oraz pustaki żużło-betonowe należy je pokryć tynkiem z grupy zapraw CS III lub CS IV wg EN 998-1
- izolacja podłóg piwnicznych pod powłokami ochronnymi

Właściwości:

- materiał dwuskładnikowy
- środek bezrozpuszczalnikowy, wypełniony polistyrenem, modyfikowany polimerami
- wysoka elastyczność
- mostkuje zarysowania
- odporny na wszystkie substancje agresywne występujące standardowo w gruncie
- nieprzenikalny dla radonu

Opakowanie: 30 L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.