

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/stopox-bb-os-40kg-zywica-epoksydowa-o-wysokiej-odpornosci-chemicznej-i-mechanicznej-p-1149.html>



StoPox BB OS - 40kg - Żywica Epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

StoPoxBB OS - Żywica epoksydowa wylewana samopoziomująca na parkingi, garaże, magazyny

Zastosowanie

- do wnętrz
- powłoka posadzkowa
- kolorowa powłoka standardowa do posadzek przemysłowych, np. w przemyśle samochodowym
- jako kolorowa powłoka wierzchnia w systemie ochrony powierzchni StoCretec OS 8

Właściwości

- wytrzymała na obciążenia mechaniczne i średnie obciążenia chemiczne
- przejściowe zwiększenie temperatury na potrzeby czyszczenia +80 °C, wilgoć stała maks. +40 °C
- bardzo dobra rozpląwność i odpowietrzanie
- nie zawiera dodatków szkodliwych dla lakieru

Informacje

- produkt zgodny z PN-EN 1504-2
- produkt zgodny z PN-EN 13813
- certyfikaty kontroli
- W przypadku częstej ekspozycji na wysoką temperaturę i środki chemiczne nie można wykluczyć zmian wyglądu.

Wygląd

błyszczący

Opakowanie: 40 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7040 , RAL 7035