

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/stopox-bb-os-powloka-epoksydowa-p-459.html>

StoPox BB OS - 30kg - Żywica Epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Cena brutto	1 285,00 zł
Cena netto	1 044,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zastosowanie

- do wnętrz
- powłoka posadzkowa
- kolorowa powłoka standardowa do posadzek przemysłowych, np. w przemyśle samochodowym
- jako kolorowa powłoka wierzchnia w systemie ochrony powierzchni StoCretec OS 8

Właściwości

- wytrzymała na obciążenia mechaniczne i średnie obciążenia chemiczne
- przejściowe zwiększenie temperatury na potrzeby czyszczenia +80 °C, wilgoć stała maks. +40 °C
- bardzo dobra rozplýwność i odpowietrzanie
- nie zawiera dodatków szkodliwych dla lakieru

Informacje

- produkt zgodny z PN-EN 1504-2
- produkt zgodny z PN-EN 13813
- certyfikaty kontroli
- W przypadku częstej ekspozycji na wysoką temperaturę i środki chemiczne nie można wykluczyć zmian wyglądu.

Wygląd

błyszczący

Odcień

paleta kolorów RAL
duży wybór kolorów, paleta kolorów RAL

Aplikacja

Składnik A, Składnik B, malowanie wałkiem, nanosić raklem, Odpowietrzanie

Gruntowanie: GH 530 lub GH 205

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7040 , RAL 7001 , RAL 7038 , RAL 7035 , RAL 7032 , RAL 7030