

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/stopox-whg-deck-100-30kg-powloka-chemoodporna-p-742.html>

## StoPox WHG Deck 100 - 30kg - Powłoka chemoodporna

Cena brutto	<b>2 565,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 085,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>04809/004</b>

### Opis produktu

#### Zalety systemu

bezwonny, wysoka antypoślizgowość, nienasiąkliwy, wodoszczelny, ekstremalna odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, wysoka zdolność mostkowania rys podłoża

#### Podstawowe cechy i obszary zastosowania

- posadzka odporna na intensywny ruch pieszy i intensywny ruch pojazdów z kołami ogumionymi i twardymi (oprócz metalowych),
- twarodoelastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża,
- powłoka ekstremalnie chemoodporna,
- pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, techniczne i laboratoryjne, w których istnieje ryzyko wycieku lub rozlania się agresywnych substancji chemicznych,
- tace awaryjne pod zbiornikami z substancjami chemicznymi,
- stanowiska napełniania i rozładunku cystern transportujących substancje chemiczne,
- miejsca przetwarzania i konfekcjonowania substancji chemicznych,
- strefy, w których występuje ryzyko poślizgu.

#### Właściwości

- bardzo wysoka odporność na środki chemiczne
- sprawdzone działanie antypoślizgowe
- mostkuje zarysowania do 0,4 mm (zgodnie z ogólnymi zasadami dopuszczenia przez nadzór budowlany) i 0,2 mm i 0,5 mm (zgodnie z osobnym raportem z kontroli, bez ogólnych zasad dopuszczenia przez nadzór budowlany)
- po powierzchni można jeździć kołami Vulkollan i z poliamidu
- wrażliwa na wilgoć podczas utwardzania

#### Zużycie

Zużycie ok. jako warstwa wierzchnia (mostkowanie zarysowań do 0,4 mm) = 2,5 kg/m<sup>2</sup>. Warstwa wierzchnia (mostkowanie zarysowań 0,2 = 1,8 kg/m<sup>2</sup>