

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/stopox-wl-150-transparent-matowy-epoksydowy-lakier-zamykajacy-p-1016.html>

## StoPox WL 150 transparent - Matowy epoksydowy lakier zamykający

Cena brutto	<b>599,00 zł</b>
Cena netto	<b>486,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu

StoPox WL 150 transparent

Bezbarwny lakier epoksydowy do posadzek i ścian, o jedwabistym matowym wykończeniu, przyjazny dla środowiska (wodorozcieńczalny, niskoemisyjny)

### Zastosowanie

- Do wewnątrz jako powłoka posadzkowa i ścienna
- Do podłoży mineralnych, na jastrychy magnezjowe i siarczanowe zgodne z normą EN 13813
- Jako przezroczysty lakier zamykający na posadzkach przemysłowych
- Do obszarów produkcyjnych w przemyśle spożywczym narażonych na średnie obciążenie
- Jako składnik systemu **StoFloor Cleanroom 10**
- Jako bezbarwna powłoka wierzchnia przy stosowaniu intensywnych odcieni kolorów wykraczających poza gamę szarości (np. czerwonego, niebieskiego lub żółtego) przy produktach [StoPox WL 100](#) oraz [StoPox WL 150](#)

### Właściwości

- Duża odporność na ścieranie
- Bardzo dobra przyczepność do powłok epoksydowych
- Niska emisja lotnych związków organicznych
- Odporność na krótkotrwałe podgrzewanie: w warunkach suchych do +80°C, przy stałej wilgotności do +40°C

### Wygląd

- **Jedwabisty mat** - transparentny efekt wykończenia

### Specyfika/informacje

- Nie nadaje się na powierzchnie o dużym obciążeniu mechanicznym
- Produkt zgodny z normami PN-EN 1504-2 oraz PN-EN 13813
- Środek nie mostkuje zarysowań i może ulegać żółknięciu pod wpływem działania warunków atmosferycznych

### Wymagania

- Podłoże musi być wytrzymałe, wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych
- Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% wagowych (dla betonu klasy C30/37) lub 3% (dla betonu C35/45)
- Temperatura podłoża: powyżej +12°C i minimum 3°C powyżej punktu rosy

**Opakowanie: 8 kg / kpl. A+B**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 8kg