

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/sznur-dylatacyjny-p-312.html>

Sznur polietylenowy dylatacyjny



Cena brutto	1,05 zł
Cena netto	0,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	200518
Kod EAN	8711595072786

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Polietylenowy sznur dylatacyjny Bostik to wszechstronny produkt o strukturze zamkniętych komórek, idealne do profilowania szczelin. Sznur dylatacyjny znajduje zastosowanie w wypełnianiu szczelin elastycznymi masami uszczelniającymi. Sznur do szpar zapobiega trójstronnemu stykowi z podłożem. Co więcej sznur PE zapewnia odpowiedni przekrój spoiny. Profile PE są odporne na starzenie i chemikalia, a średnica sznura do dylatacji powinna być o 30-50% większa niż szerokość szczeliny. Sznury dylatacyjne mogą być używane do regulacji głębokości (spłykania) szczelin pionowych lub poziomych, co zapobiega trójstronnemu stykowi masy uszczelniającej

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Struktura zamkniętych komórek (polietylen)
- Wodoodporny
- Wysoka odporność chemiczna i fizyczna
- Odporność na UV, wilgoć, wodę i warunki atmosferyczne
- Odporność termiczna od -30°C do +60°C
- Wysoka odporność na starzenie
- Do szczelin poziomych i pionowych, statycznych i dylatacji
- Giętki i elastyczny (nie ogranicza ruchów masy uszczelniającej w szczelinie)
- Owalny kształt sznura pozytywnie wpływa na kształt wymiaru spoiny i trwałość uszczelnienia (większa boczna powierzchnia styku masy w stosunku do środkowej głębokości wypełnienia)
- Ogranicza zużycie mas uszczelniających (płytsze wypełnienie szczeliny)
- Nie reaguje z podłożem i nie przebarwia go
- Neutralny chemicznie
- Bezwonny
- Wygodna i szybka aplikacja
- Barwa: szara
- Baza chemiczna: ekstrudowany LDPE

ZASTOSOWANIE

Wypełnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w budynkach na tarasach i balkonach oraz przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych na budynkach.

Uszczelnianie wanień przemysłowych, koryt, zbiorników (za wyjątkiem zbiorników na wodę pitną), szczelin ścian, posadzek przemysłowych oraz posadzek w garażach wielostanowiskowych.

Uszczelnianie dylatacji nawierzchni parkingowych, elementów dachowych.

Cena za m.b.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grubość: 25 mm , 40 mm , 6 mm , 10 mm , 20 mm , 30 mm