

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/tasma-butylova-bostik-ardatape-100-special-ardal-dichtband-spezial-p-97.html>



Bostik Ardatape 100 Special - Butylowa, samoprzylepna taśma uszczelniająca

Cena brutto	233,00 zł
Cena netto	189,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30180248
Kod producenta	30180248
Kod EAN	4026923602776

Opis produktu

Dichtband 100 Spezial samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca:

- zastosowanie z Ardalon 1 K plus, Ardalon 2 k plus, Flexdicht
- do fug dylatacyjnych w obszarze podłogi oraz ściany
- zastosowanie na zewnątrz oraz wewnątrz budynków
- wysoce elastyczna, zamyka rysy oraz pęknięcia
- samoprzylepna

Dichtband 100 Spezial to długotrwale plastyczna, samoprzylepna taśma butylowa na bazie kauczuku. Taśma znajduje zastosowanie jako uszczelnienie przy fugach dylatacyjnych w obszarze ścian i podłóg pod okładziny ceramiczne oraz kamień naturalny. Dichtband 100 Spezial jest taśmą odporną na starzenie się oraz działanie warunków atmosferycznych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE:

Taśma znajduje zastosowanie jako uszczelnienie przy fugach dylatacyjnych w obszarze ścian i podłóg pod okładziny ceramiczne oraz kamień naturalny. W połączeniu z uszczelnieniami Ardalon 1 K plus, Ardalon 2 K plus lub Flexdicht chroni podłoże przed wnikaniem wody oraz wilgoci; np. prysznic, łazienka, zaplecza sanitarne, pokój kąpielowy, pływalnia, balkon i taras.

PODŁOŻE :

Podłoże musi być nośne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Górna warstwa może mieć drobne pory, ale musi być wolna od dziur oraz otwartych rys. Odpowiednie podłoża do zastosowania ARDAL Dichtband 100 Spezial stanowią np. jastrychy cementowe, tynki, beton, stare płytki itp. Podłoża betonowe muszą mieć przynajmniej 3 miesiące.

OBRÓBKA:

Dichtband 100 Spezial odciąć na wymaganej długości. Zdjąć folię ochronną, przyłożyć do podłoża, docisnąć najlepiej za pomocą wałka aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza. Natychmiast łączyć z masą Ardalon 1 K plus, Ardalon 2 K plus lub Flexdicht. Po wyschnięciu można przyklejać płytki za pomocą odpowiedniego kleju Ardal.

DANE TECHNICZNE:

- Baza: **termoplastyczny kauczuk syntetyczny**
- Kolor: **jasny szary**
- Gęstość: **1,3 g/ml**
- Dyfuzja pary wodnej: **$\mu = 250.000$**

-
- Rozpuszczalnik: **brak**
 - Stabilność temperaturowa: **-30°C do +80°C**
 - Temperatura obróbki: **> +5°C**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1m , 25m