

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-acetic-standard-silikonowy-uszczelniacz-octowy-odporny-na-dzialanie-pleśni-do-zastosowan-sanitarnych-i-do-fasad-p-1049.html>

Torggler ACETIC STANDARD - Silikonowy uszczelniacz octowy, odporny na działanie pleśni, do zastosowań sanitarnych i do fasad

Cena brutto	27,90 zł
Cena netto	22,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

TORGLER ACETIC STANDARD

OCTOWY USZCZELNIACZ SILIKONOWY ODPORNY NA DZIAŁANIE PLEŚNI. Przeznaczony do zastosowań sanitarnych oraz uszczelnień fasadowych. Szybkowiązący, o dużej przyczepności, odporny na działanie promieniowania UV. Doskonała przyczepność do powierzchni szklanych, ceramicznych, szklwionych lub emaliowanych, dobrze przylega także do większości podłoży niechłonnych.

Obszary zastosowań

Ze względu na szybkie utwardzanie, produkt jest szczególnie przeznaczony do uszczelniania i klejenia różnych stałych elementów szklanych i ceramicznych, luksferów, profili szklanych, przedmiotów z tworzywa sztucznego i paneli słonecznych a także spoin w łazienkach (zlewy, kabiny prysznicowe, umywalki). Produkt nadaje się również do elastycznego uszczelniania między ramami okiennymi/drzwiowymi a murem. Może być również stosowany do urządzeń elektrycznych.

Właściwości

Acetic Standard to octowy uszczelniacz silikonowy, którego specjalna formuła pozwala na stosowanie go na większości podłoży występujących w budownictwie. Utwardza się bardzo szybko i ma doskonałą odporność na promieniowanie UV oraz różne czynniki atmosferyczne. Silikon jest zabezpieczony środkiem przeciwbakteryjnym i glonobójczym, dzięki czemu może być również stosowany w pomieszczeniach sanitarnych, jest odporny na gorącą wodę i agresywne chemicznie środki czyszczące, a tym samym przyczynia się do higieny powierzchni. Dzięki szczególnej przyczepności (adhezji), wysokiej elastyczności i dobrej odporności na bardzo niskie temperatury, idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i gwarantuje długotrwałą trwałość. Doskonała przyczepność nawet bez użycia podkładu gruntującego Primer Silicon: do szkła, ceramiki, emalii i dobra przyczepność do większości innych podłoży. Acetic Standard jest pakowany w kartusze o pojemności 280 ml. Jest sklasyfikowany jako F-EXT/INTCC zgodnie z normą 15651-1 i XS zgodnie z normą EN 15651-3.

DOSTĘNE KOLORY: transparentny, biały, perłowo-szary, cementowy, szary, antracyt, czarny - Prosimy o dokonanie wyboru

Pojemność: 280 ml

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.