

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-ekor-86-farba-silikonowa-p-363.html>

TORGGLER EKOR 86 - 10l - Biały - Farba silikonowa



| | |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto | 274,20 zł |
| Cena netto | 222,93 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod EAN | 5908313291236 |

Opis produktu

Farby Silikonowe EKOR 86 - Innowacyjna Farba Elewacyjna z Mikrosferą

Szukasz trwałej, skutecznej i przyjaznej dla środowiska farby elewacyjnej, która zapewni doskonałą ochronę i estetyczny wygląd Twojej fasady? Farby silikonowe EKOR 86 to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które łączy w sobie najlepsze właściwości farb silikonowych z innowacyjną Technologią Microsphere. Ta wodorozcieńczalna farba silikonowa została zaprojektowana z myślą o tworzeniu wyjątkowo odpornych i dekoracyjnych powłok malarskich na zewnętrznych ścianach budynków.

Główną zaletą farby silikonowej EKOR 86 jest jej wyjątkowa odporność na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu mikrosfer, powłoka zyskuje zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zabrudzenia oraz ścieranie. Oznacza to, że elewacja dłużej zachowuje swój nienaganny, świeży wygląd, a kolory nie blakną pod wpływem słońca. To idealne rozwiązanie dla obiektów zabytkowych oraz wszystkich budynków wymagających szczególnej ochrony.

Jedną z kluczowych cech tej farby silikonowej jest jej paroprzepuszczalność. Tworzy ona na podłożu matową powłokę, która skutecznie zabezpiecza przed penetracją zewnętrznej wilgoci, jednocześnie pozwalając na swobodną dyfuzję pary wodnej z wnętrza konstrukcji na zewnątrz. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci w murze, co jest podstawą w zapobieganiu rozwojowi grzybów i pleśni, a także w utrzymaniu zdrowego mikroklimatu.

Farba silikonowa EKOR 86 doskonale sprawdza się jako element zewnętrznych złożonych systemów ociepleń (ETICS), znanych pod nazwami handlowymi EKOMIX S oraz EKOMIX W. Jej doskonała przyczepność do nowych podłoży mineralnych (jak tynki czy beton), a także do powierzchni wcześniej malowanych innymi farbami, czyni ją produktem uniwersalnym. Farba nie tworzy ciągnącego filmu, co ułatwia jej aplikację i zapewnia oddychającą powłokę.

Aplikacja

Aplikacja farby silikonowej EKOR 86 jest prosta. Produkt jest gotowy do użycia i można go nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku hydrodynamicznego. Aby uzyskać trwały, jednolity efekt ochronno dekoracyjny, zaleca się naniesienie co najmniej dwóch warstw. Farba szybko schnie – w optymalnych warunkach pierwsza warstwa wysycha w około 4 godziny, a pełne utwardzenie następuje po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża pod farbę silikonową jest równie ważne jak sam proces malowania. Powierzchnia musi być czysta, sucha, nośna i wolna od starych, łuszczących się powłok, kurzu czy nalotów biologicznych. W przypadku nowych tynków cementowych niezbędne jest zachowanie minimum czterotygodniowego okresu sezonowania. Dla uzyskania najlepszych efektów, szczególnie na podłożach chłonnych lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, zaleca się użycie odpowiednich gruntów systemowych, takich jak EKOR 67 lub EKOR 61.

Bezpieczeństwo i ekologia

Bezpieczeństwo i ekologia są istotnymi aspektami farby silikonowej EKOR 86. Produkt jest wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników organicznych i jest przyjazny dla środowiska. W swoim składzie zawiera także środki glono i algobójcze, które aktywnie zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów na elewacji.

Dane techniczne potwierdzają wysoką jakość tej farby silikonowej. Jej gęstość wynosi około 1,4 kg/l, a zużycie przy dwukrotnym malowaniu waha się od 0,2 do 0,4 litra na metr kwadratowy, w zależności od struktury podłoża. Farba dostępna jest w bogatej palecie kolorystycznej - według wzornika VIP 305 kolorów, palety Natural 70 kolorów lub na zamówienie w systemach RAL i NCS. Spełnia także rygorystyczne europejskie normy, posiadając Europejską Ocenę Techniczną (ETA) i zgodność z wytycznymi ETAG 004.

Opakowanie

Wiadro 10 litrów