

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-ekor-f-20-elastyczna-pianka-poliuretanowa-p-536.html>



Torggler EKOR F 2.0 - Elastyczna pianka poliuretanowa

Cena brutto	36,90 zł
Cena netto	30,00 zł

Opis produktu

Do montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV lub aluminium, również dużych wymiarów. Szczególnie zalecana do montażu w: domach pasywnych, domach o konstrukcji drewnianej np. typu kanadyjskiego. Gwarantuje szybkość i czystość prac montażowych. Wiąże do większości porowatych i nieporowatych podłoży.

Wiązanie i utwardzanie materiału następuje w wyniku reakcji z wilgocią atmosfery i podłoża. Utwardzony produkt, dzięki swojej elastyczności, absorbuje drgania i drobne ruchy konstrukcji, kompensuje rozszerzalność cieplną podłoża, zapobiega rozpraszaniu ciepła, infiltracji wody i gwarantuje izolację termo-akustyczną połączeń montażowych drzwi i okien. Materiał zachowuje swoje właściwości ochronne i parametry mechaniczne nawet w ekstremalnych temperaturach, o ile jest chroniony przed promieniowaniem UV.

ZASTOSOWANIE

Podczas montażu okien i drzwi należy uszczelnić (wypełnić pianką) połączenie podstawowe między ścianą a ościeżnicą oraz ewentualne połączenia dodatkowe pomiędzy elementami ościeżnic zgodnie z zaleceniami normy UNI 11673-1. Materiał przeznaczony jest do elastycznego wypełniania wszelkiego rodzaju spoin, otworów i szczelin o dowolnej orientacji (pionowo, poziomo, nad głową) pomiędzy elementami budowlanymi, wewnątrz i na zewnątrz. Pianką F 2.0 można wypełniać szczeliny w betonie, murze, cegle, kamieniu, zaprawie murarskiej, tynku, płytach gipsowo-kartonowych, płytach włóknisto-cementowych, drewnie, metalu, szkłe, styropianie (EPS) i styrodurze (XPS), tworzywach sztucznych itp. Piankę można stosować do wypełniania szczeliny pomiędzy górą ścianek

działowych a stropem, wypełniania otworów przejść przez ściany lub sufity domowych instalacji rurowych oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest elastyczność wypełnień.

APLIKACJA

Powierzchnie boków wypełnianych szczelin muszą być mocne, czyste, odtłuszczone i spójne. W celu poprawienia przyczepności i uzyskania pianki o jednolitej i jednorodnej strukturze należy lekko zwilżyć podłoże. Zamontować puszkę z pianką w pistolecie natryskowy do pianek, Przed użyciem wstrząsać energicznie puszką przez co najmniej 15 sekund, aby składniki materiału były dobrze wymieszane. Mieszanie należy powtarzać po każdej przerwie w aplikacji. Odwrócić puszkę do góry dnem i wypełnić około połowę objętości ubytków, pianka po aplikacji rozpręży się (zjawisko post-ekspansji) i zapewni wypełnienie pozostałych ubytków. W przypadku niedostatecznej wilgotności w pomieszczeniu lub w celu przyspieszenia utwardzania F 2.0, po wytłoczeniu i spienieniu zwilżyć powierzchnię pianki.

Ubytki o głębokości ponad 4 cm wypełniać warstwami: odczekać ok.15-30 minut między kolejnymi aplikacjami i zwilżyć powierzchnię przed kontynuacją wypełniania. Po całkowitym stwardnieniu odciąć nadmiar i zabezpieczyć piankę przed promieniami UV. Utwardzoną piankę F 2.0 można szlifować, tynkować i malować.

Uwagi:

- Nie aplikować w temperaturach poniżej 0°C.
- Do czyszczenia narzędzi i wszelkich świeżych zanieczyszczeń użyć rozpuszczalnika do pianki poliuretanowej SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA. Po związaniu piankę F 2.0 można usunąć jedynie mechanicznie.
- Materiał nie wiąże do tłustych podłoży, PTFE (teflonu), polietylenu, polipropylenu i materiałów porowatych całkowicie nasączonych wodą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 750 ml