

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-flex-pu-plynnna-membrana-poliuretanowa-p-588.html>



Torggler FLEX PU - Płynna membrana poliuretanowa

Cena brutto	895,00 zł
Cena netto	727,64 zł

Opis produktu

Właściwości:

- Doskonała przyczepność do niemal każdej powierzchni stosowanych w budownictwie (z zastosowaniem lub bez specjalnych podkładów gruntujących)
- Gotowy do użycia, (nie wymaga rozcieńczania)
- Doskonała odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Doskonała odporność termiczna
- Odporność na niskie temperatury: membrana zachowuje elastyczność nawet przy -40 ° C
- Doskonałe właściwości mechaniczne, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozdzielanie,
- Odporność na ścieranie • Dobra odporność na chemikalia

Zastosowanie:

Flex PU ma zastosowanie do uszczelniania i zabezpieczania:

- Balkonów, tarasów
- Dachów
- Lekkich pokryć dachowych z blachy lub płyt włóknisto-cementowych
- Pap asfaltowych i membran EPDM
- Drewna, metali i stali ocynkowane
- Podłoża betonowych • Miejsc parkingowych i trybun stadionowych
- Przęseł mostowych
- Kanałów wodnych
- Płytek ceramicznych
- Płyt cementowych i gipsowych
- Starych powłok asfaltowych i akrylowych (pod warunkiem, że dobrze przylegają do podłoża)

Ostrzeżenia:

Nie zaleca się aplikowania na: • Podłoża kruche, niskiej jakości • Hydroizolacji zbiorników basenowych mających kontakt z wodą o wysokiej zawartości chloru. Nie stosować Flex PU w obecności otwartego ognia. W pomieszczeniach zamkniętych należy używać wentylatorów i masek z węglem aktywnym. Należy pamiętać, że rozpuszczalniki są cięższe od powietrza i dlatego będą się koncentrować bliżej podłoża

Zużycie:

Pierwsza warstwa: 0,7-0,9 kg/m²

Druga warstwa: 0,8-0,9 kg/m²

Minimalne całkowite zużycie: 1,5-1,8 kg/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 25kg , 25kg , 25kg

Kolor: Szary , Biały , Czerwony (ceglasty)