

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-high-tack-wodoodporny-klej-poliuretanowy-do-klejenia-i-uszczelniania-p-434.html>



Torggler HIGH TACK -Wodoodporny klej poliuretanowy do klejenia i uszczelniania

Cena brutto	41,50 zł
Cena netto	33,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	5337
Kod EAN	8030334053375

Opis produktu

- Wysoka odporność chemiczna
- Wysoka odporność na przenikanie wody (do 0,5 bar)
- Szybkość wznoszenia ścianek (nawet do 50% oszczędności czasu potrzebnego przy użyciu cienkowarstwowych zapraw lub klejów cementowych)
- Możliwość zastosowania w temperaturach do -5°C
- Doskonała przyczepność do różnych rodzajów powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI

High Tack jest jednoskładnikowym, wodoodpornym, wytrzymałym klejem poliuretanowym do precyzyjnego klejenia bloczków ściennych, paneli izolacyjnych oraz uszczelniania studzienek i kanałów wodnych. Formuła została opracowana specjalnie tak, aby zagwarantować ograniczoną ekspansję: przyrost objętości (widoczny tylko wtedy, gdy produkt rozpręży się w swobodnej przestrzeni bezpośrednio po wytlóczeniu) jest zredukowany w celu zwiększenia gęstości, a w konsekwencji – zdolności klejenia i wytrzymałości na rozciąganie, co pozwala na szerokie zastosowanie kleju. Wiąże trwale do różnych powierzchni i jest odporny na działanie bakterii naturalnie występujących w wilgotnym otoczeniu. High Tack cechuje się bardzo dobrą odpornością na wodę, detergenty, mikroorganizmy i środki chemiczne.

Utwardzony produkt, można ciąć, wiercić, szlifować, malować i tynkować. Konsystencja i przyczepność świeżego produktu, stabilność wymiarowa i właściwości mechaniczne utwardzonego materiału sprawiają, że High Tack jest idealnym produktem do klejenia, szczególnie w sytuacjach, w których ciężar zmontowanych elementów zapobiega ekspansji i wspomaga tworzenie zwartej i spójnej warstwy kleju poliuretanowego.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Montaż/klejenie precyzyjnych wymiarowo elementów (np. bloczków z betonu komórkowego lub ceramiki) do wznoszenia ścian działowych, osłonowych
- Klejenie różnego rodzaju płyt izolacyjnych (EPS, XPS, PU, wełna mineralna lub szklana itp.) przy wykonywaniu izolacji termicznej zarówno pod jak i nad powierzchnią terenu
- Montaż płyt gipsowo-kartonowych
- Uszczelnianie studzienek, włazów, kręgów, zbiorników, cystern, rur i kanałów wykonanych z materiałów cementowych lub polimerowych
- Izolacja rur
- Wypełnianie i uzupełnianie szczelin między ścianami i przejściami rurowymi

WYDAJNOŚĆ

Zużycie kleju High Tack zależy od rodzaju mocowanego elementu i metody aplikacji. Przybliżone zużycie wynosi: 1 puszka 750ml na 5-10 m2 wznoszenia muru lub na 8-12 m2 klejenia płyt izolacyjnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 750 ml