

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-multigrip-5kg-grunt-przyczepnosciovyy-na-trudne-podloza-p-858.html>

Torggler MULTIGRIP - 5kg - grunt przyczepnościowy na trudne podłoża

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	500467
Kod producenta	500467
Kod EAN	8030334052781

Opis produktu

Multigrip jest jednoskładnikowym gruntem/podkładem przyczepnościowym stosowanym dla zapewnienia lub poprawy przyczepności zapraw i klejów na spoiwie cementowym do różnych podłoży. Produkt oparty jest na bazie wodnego roztworu żywicy styrenowo-akrylowej i specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw.

- Poprawia i zapewnia przyczepność do każdego podłoża, nawet do zwartych, nienasiąkliwych powierzchni
- Gruntuje podłoża gipsowe umożliwiając stosowanie na nich zapraw i klejów na spoiwie cementowym.
- Produkt gotowy do użycia.
- Nie zawiera rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

- Przygotowanie zwartych, niechłonnych podłoży przed wykonaniem na nich tynków lub szpachlówek.
- Przygotowanie powierzchni istniejących okładzin ceramicznych przed wykonaniem na nich warstwy z zaprawy samopoziomującej.
- Gruntowanie istniejących pokryć ceramicznych, jastyrychów, tynków i szpachli przed wykonaniem na nich wykładzin z płytek ceramicznych.

RODZAJE PODŁOŻY

- Ściany murowane (tynkowane bądź nie).
- Podłoża z betonu monolitycznego, bloczków betonowych lub z lekkiego betonu.
- Jastyrychy cementowe.
- Podłoża i panele drewniane lub z materiałów drewnopochodnych.
- Powierzchnie anhydrytowe, gipsowe i gipsowo-kartonowe.
- Istniejące okładziny z płytek ceramicznych, marmurowych, z kamienia naturalnego lub sztucznego, lastryko.
- Podłoża mineralne

ZUŻYCIE

Zużycie gruntu przyczepnościowego Multigrip wynosi od 0,3 do 0,5 kg / m² w zależności od chłonności podłoża.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C. Tak przechowywany zachowuje przydatność do użycia przez co najmniej 12 miesięcy.