

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-sitol-refrattario-p-340.html>

Torggler SITOL REFRATTARIO



Cena brutto	31,84 zł
Cena netto	25,89 zł

Opis produktu

OPIS WYROBU

SITOL REFRATTARIO jest ognioodporną, jednoskładnikową masą uszczelniającą. Spoiwo w masie stanowią środki wiążące na bazie stabilizowanych krzemianów, natomiast mieszanina tlenków i wodorotlenków glinu, krzemu i potasu stanowią niepalny wypełniacz. Nie zawiera azbestu. Nawet po umieszczeniu SITOL REFRATTARIO w płomieniu o temperaturze do +10000 C uszczelniaacz nie wykazuje żadnego ubytku objętości, co gwarantuje doskonałą szczelność połączenia w tak wysokich temperaturach. SITOL REFRATTARIO wiąże (sieciuje) przez około 2 dni i twardnieje, tworząc w ten sposób masę odporną na temperaturę. Właściwości tiksotropowe SITOL REFRATTARIO gwarantują łatwość nakładania na powierzchnie pionowe bez spływania i osuwania się, jednocześnie nie tracąc plastyczności. Dzięki powyższym właściwościom preparat ten jest niezwykle wygodny w użyciu. Po wystawieniu na działanie wysokich temperatur, stwardniała masa zmienia kolor, staje się jasna, blad różowa, co nie wpływa na właściwości ognioodporne materiału. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

SITOL REFRATTARIO znajduje zastosowanie do uszczelniania połączeń, szczelin lub pęknięć przy kotłach grzewczych, piecach, piekarnikach, kominach, układach wydechowych samochodów i wszędzie tam, gdzie występuje konieczność uszczelnienia miejsc stykających się bezpośrednio z płomieniem. Uwaga: Po związaniu masa staje się sztywna, nie nadaje się więc do uszczelnień wymagających elastyczności. Przed zastosowaniem wskazane są konsultacje z Działem Technicznym

Orientacyjne zużycie produktu:

pasek średnicy 5 mm 20 ml/m 1 opak. 310 ml = 15,5 m

pasek średnicy 8 mm 50 ml/m 1 opak. 310 ml = 6,2 m

pasek średnicy 10 mm 79 ml/m 1 opak. 310 ml = 3,9 m

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 310 ml