

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/torggler-tile-2020-klej-cementowy-c2-fe-s2-p-642.html>



Torggler TILE 2020 Klej cementowy C2 FE S2

Cena brutto	189,90 zł
Cena netto	154,39 zł

Opis produktu

WŁAŚCIWOŚCI:

- Idealny do klejenia płytek wielkoformatowych
- Wysoka wytrzymałość
- Wydłużony czas otwarty
- O wysokiej odkształcalności i elastyczności
- Doskonała urabialność
- Wysoka wydajność

Zastosowania:

- Do klejenia płytek wielkoformatowych na podłożach o dużej powierzchni
- Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz płytek ceramicznych wszystkich typów i rozmiarów na ścianach i podłogach
- Klejenie płytek ceramicznych wszelkich typów i formatów na podłożach trudnych, np. balkony czy tarasy
- Klejenie wewnątrz i na zewnątrz mozaiki szklanej i płytek ceramicznych w basenach i pływalniach
- Klejenie płytka na płytkę na posadzkach z ceramiki lub kamienia naturalnego, pod warunkiem, że nie są one narażone na wykwity, zabrudzenia i odkształcenia

Rodzaje podłoży:

- Podlegające odkształceniom sezonowane jastrychy cementowe
- Betonowe ściany, tynki cementowe lub zaprawy cementowo-wapienne
- Wewnętrzne ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego
- Podłoża wszelkich rozmiarów chronione przed wodą hydroizolacjami z elastycznych materiałów cementowych typu FLEXISTAR, FLEX 1K i FLEX 2K lub z materiałów płynnych typu AQUATECH
- Podłogi ogrzewane oraz stare podłoża ceramiczne lub z kamienia naturalnego

Rodzaje płytek:

Płytki pojedynczo i podwójnie wypalane, klinkier

- Gres porcelanowy i szklwiony
- Mozaiki ceramiczne
- Mozaiki szklane
- Płyty posadzkowe z żywic i materiałów kompozytowych, marmuru lub kamienia naturalnego, jeżeli są niewrażliwe na wykwity, przebarwienia i deformacje

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do płytek ceramicznych, jednoskładnikowy, o wysokiej wytrzymałości i obniżonej masie, wydłużonym czasie otwartym, wysokiej odkształcalności, szybkim wiązaniu i utwardzaniu, o doskonałej zwilżalności podłoża i urabialności, o wysokiej wydajności, kl. C2 FE S2 wg EN 12004. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i na podłogach, także do klejenia płytka na płytkę, do gresu porcelanowego i szklwionego oraz do ceramiki dowolnego typu i formatu. Mrozoodporny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 15 kg , 15 kg

Kolor: Szary , Biały