

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/uszczelniaacz-sitol-silicon-universale-p-388.html>

Uszczelniaacz SITOL SILICON UNIVERSALE



Cena brutto	23,99 zł
Cena netto	19,50 zł

Opis produktu

ZASTOSOWANIE USZCZELNIEŃ

- w pomieszczeniach sanitarnych.
 - do połączeń szklarskich w stolarce okiennej i drzwiowej
 - do dylatacji - wewnątrz i na zewnątrz - odporny na UV
- Połączenia silikonem należy traktować jako niekonstrukcyjne

RODZAJ PODŁOŻA

- Marmur
- Kamień naturalny (granit, kwarcyt, porfir, wapień)
- Podłoże mineralne: np. zaprawa murarska
- Szkło i ceramika
- Tworzywa sztuczne (PVC, PC, PMMA, ...)

DOPUSZCZALNA SZEROKOŚĆ SZCZELIN

Zalecane jest wypełnienie szczelin o szerokości od ok. 6 mm do ok. 30 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

SITOL SILICON UNIVERSALE jest uszczelniaaczem silikonowym do zastosowania w pomieszczeniach sanitarnych oraz, dzięki swojemu składowi, również na podłożach z marmuru lub kamienia naturalnego, ponieważ nie powoduje powstawania plam wywoływanych zwykle obecnością plastifikatora zawartego w powszechnie stosowanych uszczelniaaczach silikonowych. Dzięki neutralnemu wiązaniu i utwardzaniu idealnie sprawdza się we wnętrzach, a odporność na promienie UV, gwarantowana całkowitym brakiem organicznych plastifikatorów, niezwykła odporność na starzenie i na działanie czynników atmosferycznych, doskonałe właściwości przyczepne, jak również wysoka elastyczność sprawiają, że nadaje się również do stosowania w stolarce okiennej, zarówno jako spoiwo do szklenia i do obwodowego połączenia pomiędzy ramą okienną i ścianą,

Ponadto, dzięki niskiemu współczynnikowi sprężystości, SITOL SILICON UNIVERSALE może być z powodzeniem stosowany również jako uszczelniaacz do połączeń elementów elewacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

W trakcie polimeryzacji nie wytwarzają się żadne substancje kwasowe lub zasadowe, które mogłyby uszkodzić metalowe podłoże.

SITOL SILICON UNIVERSALE został zaklasyfikowany jako uszczelniaacz niestrukturalny do:

- zastosowań sanitarnych (klasa XS zgodnie z EN 15651-3),
- do szyb (szklenia) (klasa G zgodnie z EN 15651-2) oraz
- do zewnętrznych i wewnętrznych elementów elewacji (klasa F-EXT/INT zgodnie z EN 15651-1)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 szt.

Kolor: cementowy szary