

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/wodoszczelna-pianka-montazowa-wezykowa-hanno-p-415.html>

Wodoszczelna pianka montażowa wężykowa HANNO

Cena brutto	51,90 zł
Cena netto	42,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wodoszczelna pianka INSEBO (HANNO) Brunnenschaum

Wodoszczelna pianka montażowa Brunnenschaum Profi to zaawansowane, jednoskładnikowe rozwiązanie poliuretanowe przeznaczone do profesjonalnych prac uszczelniających i montażowych. Reaguje z wilgocią, tworząc trwałą, elastyczną i w pełni wodoszczelną strukturę, która idealnie sprawdza się w aplikacjach wymagających odporności na wodę, wilgoć oraz nacisk hydrostatyczny. Produkt dostarczany jest w wygodnej formie aerozolu z dołączanym aplikatorem, co gwarantuje precyzyjną i łatwą aplikację nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kluczową zaletą jest doskonała przyczepność do większości powszechnych materiałów budowlanych. Pianka pewnie wiąże się z powierzchniami takimi jak: beton, mur, cegła, drewno, płyty gipsowo kartonowe, tworzywa sztuczne, metale zabezpieczone przed korozją, styropian, ceramika i płytki. Należy unikać aplikacji na podłożach silikonowych, tłustych, bitumicznych oraz z niektórymi powłokami proszkowymi. Przed użyciem podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, a w przypadku materiałów gipsowych zaleca się gruntowanie.

Zastosowanie

Głównym zastosowaniem tej wodoszczelnej pianki montażowej jest uszczelnianie i łączenie elementów infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Pianka doskonale sprawdza się przy montażu i uszczelnianiu studni, szachtów betonowych, kręgów studziennych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji kanalizacyjnych. Dzięki swojej unikalnej formule, po aplikacji pianka pęcznieje, wypełniając szczeliny i tworząc trwałe, wodoszczelne połączenie odporne na typowe ciśnienie wody. W przypadku wyższego ciśnienia zaleca się przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach aplikacji.

Charakterystyka

Produkt charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami fizykochemicznymi. Po utwardzeniu jest całkowicie bezpieczny, nie wydzielając szkodliwych substancji i jest odporny na starzenie. Wodoszczelna pianka montażowa Brunnenschaum jest również odporna na działanie niskich temperatur (mrozoodporna), a także na kontakt z rozcieńczonymi chemikaliami, olejami mineralnymi, bakteriami i kwasami występującymi w środowisku gruntowym. Nie ulega gniciu i zachowuje stabilność kształtu przez długie lata, co potwierdzają testy wodoszczelności.

Aplikacja

Aplikacja pianki jest prosta, ale wymaga zachowania określonych warunków. Przed użyciem puszkę należy energicznie wstrząsnąć co najmniej 20 razy. Optymalna temperatura aplikacji to zakres od +15°C do +25°C. Podłoże należy zwilżyć wodą, co przyspieszy reakcję i zapewni prawidłowe utwardzenie. Sam proces spieniania powinien być oszczędny i kontrolowany. Po nałożeniu piankę warto ponownie zwilżyć, aby zoptymalizować proces utwardzania. Czas tworzenia skórki to około 5-7 minut, a pełną wytrzymałość na obciążenie pianka osiąga po około 5 godzinach.

Z technicznego punktu widzenia, wodoszczelna pianka montażowa Brunnenschaum oferuje wysoką wydajność – z jednej puszką 750 ml można uzyskać do około 36 litrów spienionego materiału. Charakteryzuje się niską gęstością (20-30 kg/m³), dobrą wytrzymałością na ściskanie (7-9 N/cm²) i rozciąganie (20-35 N/cm²) oraz niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (ok. 0,035 W/mK), co dodatkowo nadaje jej właściwości termoizolacyjne.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stosowania jest priorytetem. Podczas pracy z pianką należy używać rękawiczek ochronnych i okularów, ponieważ świeży materiał bardzo silnie klei i trudno go usunąć. Zaleca się przechowywanie puszek w pozycji pionowej, w chłodnym miejscu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 750 ml